



Прайс III/2022

Kermi аксесуари та монтажне приладдя



Fühl Dich wohl. Kermi.

Каталог має інформаційний характер. Ціни, зазначені в даному прайс-листі, є рекомендованими і не можуть розглядатися в якості публічної оферти. Фактичні роздрібні ціни у певних фірм-продавців можуть відрізнятися від значень, наведених в цьому виданні.

Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Технічні специфікації можуть бути змінені. Ми не несемо відповідальність за помилки або друкарські помилки. Показані продукти наводяться як приклад, аксесуари, показані в прикладах, не входять до комплекту поставки таких товарів. Відмінності у відтінках між друкованими та оригінальними кольорами неминучі через технічні причини. Kermi є зареєстрованою торговою маркою.

© Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Німеччина

Даний документ, включаючи всі його частини, захищений авторським правом. Будь-яке несанкціоноване використання без попередньої згоди автора не допускається. До такого відносяться відтворення, переклад, мікрофільмування та зберігання, а також обробка в електронних системах.

Прайс Кермі аксесуари та монтажне приладдя для радіаторів

Термостатичні головки та вентильна арматура для радіаторів з боковим підключенням	4
Вузли підключення та аксесуари для вентильних радіаторів	5
З'єднувальні вузли x-link з вентилем	6
Додаткове приладдя	7

Термостатичні головки та вентильна арматура для радіаторів з боковим підключенням

Назва Зображення	Опис	Номер артикула	Обсяг поставки	Одиниця вимірювання	Ціна за одиницю EUR з ПДВ
Компактні термостатичні головки Кермі підключаються до всіх типів термостатичних клапанів з різьбовим підключенням M30x1,5					
	Біла	ZV0038 0003	1	шт	23,11 / шт
	Хром	ZV0038 0001	1	шт	27,33 / шт
	Нержавіюча сталь	ZV0038 0002	1	шт	35,24 / шт
	Біла	ZV0190 0002	1	шт	13,06 / шт
	Біла	ZV0190 0001	1	шт	11,70 / шт
Термостатичні вентилі					
	Хромована поверхня.				
	Кутовий термостатичний вентиль, лівостороннє виконання DN 15 1/2" (Термоголовка справа), M30 × 1,5	ZV0030 0003	1	шт	140,19 / шт
	Кутовий термостатичний вентиль, правостороннє виконання DN 15 1/2" (Термоголовка зліва), M30 × 1,5	ZV0030 0004	1	шт	140,19 / шт
Кутова зворотна арматура					
	Хромована поверхня.				
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	шт	109,32 / шт

Вузли підключення та аксесуари для вентильних радіаторів

Назва Зображення	Опис	Номер артикула	Обсяг поставки	Одиниця вимірювання	Ціна за одиницю EUR з ПДВ
Арматура для двотрубної системи, прохідної форми					
	Міжосьова відстань - 50 мм. 3 кульовим запірним краном для вентильних радіаторів із зовнішньою різьбою 3/4" (євроконус). 3 боку труби з євроконусом 3/4" для підключення міді, м'якої сталі, труби з нержавіючої сталі, пластику та металевих композитних матеріалів у поєднанні з відповідними компресійними фітінгами. 3 реверсним тепловим перепуском.				
	3 можливість перекриття	ZV0104 0001	1	шт	23,58 / шт
Арматура для двотрубної системи, кутової форми					
	Міжосьова відстань - 50 мм. 3 кульовим запірним краном для вентильних радіаторів із зовнішньою різьбою 3/4" (євроконус). 3 боку труби з євроконусом 3/4" для підключення міді, м'якої сталі, труби з нержавіючої сталі, пластику та металевих композитних матеріалів у поєднанні з відповідними компресійними фітінгами. 3 реверсним тепловим перепуском.				
	3 можливість перекриття	ZV0106 0001	1	шт	23,58 / шт
Арматура для двотрубної системи, прохідної форми					
	Міжосьова відстань - 50 мм. 3 кульовим запірним краном для вентильних радіаторів із зовнішньою різьбою 3/4" (євроконус). 3 боку труби з євроконусом 3/4" для підключення міді, м'якої сталі, труби з нержавіючої сталі, пластику та металевих композитних матеріалів у поєднанні з відповідними компресійними фітінгами.				
	3 можливість перекриття	ZV0105 0001	1	шт	13,75 / шт
Арматура для двотрубної системи, кутової форми					
	Міжосьова відстань - 50 мм. 3 кульовим запірним краном для вентильних радіаторів із зовнішньою різьбою 3/4" (євроконус). 3 боку труби з євроконусом 3/4" для підключення міді, м'якої сталі, труби з нержавіючої сталі, пластику та металевих композитних матеріалів у поєднанні з відповідними компресійними фітінгами.				
	3 можливість перекриття	ZV0107 0001	1	шт	13,75 / шт
Декоративна накладка для вузла нижнього підключення					
	Накладка підходить для двотрубною арматури прохідної форми. Тільки для ZV01050001.				
	Біла	ZA0106 0001	1	шт	6,70 / шт
	Хром	ZA0106 0002	1	шт	8,31 / шт
Декоративна накладка для вузла нижнього підключення					
	Накладка підходить для двотрубною арматури кутової форми. Тільки для ZV01070001.				
	Біла	Za0107 0001	1	шт	6,70 / шт
	Хром	ZA0107 0002	1	шт	8,31 / шт

З'єднувальні вузли x-link з вентиляем

Назва Зображення	Опис	Номер артикула	Обсяг поставки	Одиниця вимірювання	Ціна за одиницю EUR з ПДВ
Блок підключення Kermi, прохідної форми					
	- Різьбове з'єднання радіатора до мережі трубопроводів з міжосьовою відстанню 50 мм. - З вбудованим вентиляем та декоративною кришкою. - Для підключення до радіатора з G 1/2" (внутрішня різьба), включаючи перехідник 1/2" x 3/4". - Підключення до трубопровідної мережі 3/4" євроконус (зовнішня різьба). - Роз'єм для підключення термостатичної головки M30 x 1,5. - Вентиль регульований (для двотрубних систем, вентиль налаштований на велику пропускну здатність, має захисний ковпачок). - Після налаштування гвинта байпаса підходить для однострубних систем! - Вбудований двосторонній термостатичний вентиль (незалежно від напрямку руху теплоносія).				
	Блок підключення Kermi, D-w, прохідної форми, декоративна кришка білого кольору, 1 шт	ZV0040 0001	1	шт	68,02 / к-т
	прохідний, декоративна кришка білого кольору				
	Блок підключення Kermi, D-c, прохідної форми, декоративна кришка кольору хром, 1 шт.	ZV0040 0002	1	шт	102,68 / к-т
	прохідний, декоративна кришка кольору хром				
	Блок підключення Kermi, D-e прохідний, кришка кольору нержавіючої сталі, 1 шт.	ZV0040 0003	1	шт	113,18 / к-т
	Прохідний, кришка кольору нержавіючої сталі				
Блок підключення Kermi, кутової форми					
	- Різьбове з'єднання радіатора до мережі трубопроводів з міжосьовою відстанню 50 мм. - З вбудованим вентиляем та декоративною кришкою. - Для підключення до радіатора з G 1/2" (внутрішня різьба), включаючи перехідник 1/2" x 3/4". - Підключення до трубопровідної мережі 3/4" євроконус (зовнішня різьба). - Роз'єм для підключення термостатичної головки M30 x 1,5. - Вентиль регульований (для двотрубних систем, вентиль налаштований на велику пропускну здатність, має захисний ковпачок). - Після налаштування гвинта байпаса підходить для однострубних систем! - Вбудований двосторонній термостатичний вентиль (незалежно від напрямку руху теплоносія).				
	Блок підключення Kermi кутової форми, E-w декоративна кришка білого кольору, 1 шт.	ZV0041 0001	1	шт	68,02 / к-т
	Кутова форма, декоративна кришка білого кольору				
	Блок підключення Kermi кутової форми, E-c декоративна кришка кольору хром, 1 шт.	ZV0041 0002	1	шт	102,68 / к-т
	Кутова форма, декоративна кришка кольору хром				
	Блок підключення Kermi кутової форми, E-e декоративна кришка кольору нержавіючої сталі, 1 шт	ZV0041 0003	1	шт	113,18 / к-т
	Кутова форма, декоративна кришка кольору нержавіюча сталь				

Додаткове приладдя

Назва Зображення	Опис	Номер артикула	Обсяг поставки	Одиниця вимірювання	Ціна за одиницю EUR з ПДВ
Універсальний монтажний шаблон					
	Універсальний монтажний шаблон з байпасом. З'єднання G 3/4" AG. Відстань до стіни плавно регулюється (діапазон налаштування 30 170 мм). Підходить для вентильних радіаторів та Verteo.				
		ZK0015 0001	1	шт	19,42 / шт
Монтажний шаблон зі різьбовим з'єднанням G 3/4"					
	Монтажний шаблон зі різьбовим з'єднанням G 3/4" AG для всіх типів вентильних радіаторів. Відстань від стіни 30 мм для типу 11 33 і 50 мм для типу 10. Дозволяє попередньо змонтувати з'єднувальну арматуру без установки вентильного радіатора. Комплектація: 1 Монтажний шаблон, 2 Заглушки. Важливо: Підходить для монтажу радіатора з використанням короткого та довгого настінного кронштейна та кронштейна для швидкого монтажу, відстані 30/50 від стіни.				
		ZK0057 0001	1	шт	24,55 / к-т
Комплект Г-подібних трубок для підключення радіаторів. 16 / 300					
	Нікельовані трубки 15 × 1 мм Довжина 300 мм Прес-з'єднання для трубки 16 x 2				
	В комплекті 2 трубки	ZT0108 0001	2	шт	9,14 / к-т
Зажимний фітинг					
	Для підключення з'єднувальних трубок з вузлом нижнього підключення з різьбою 3/4" і євроконусом відповідно до DIN EN 16313, еластичне ущільнення, опорні втулки не потрібні, складається з: ■ затискного латунного кільця ■ ущільнюючого конуса EPDM ■ накидної гайка 3/4" нікельована латунь (розмір ключа 30 мм)				
	В комплекті 2 фітинги	ZT0139 0004	2	шт	4,17 / к-т




Теплові насоси
x-change



Теплоаккумулятори
x-buffer



Модулі керування
x-center



Системи опалення
та охолодження x-net



Сталеві панельні
радіатори therm-X2



Системи вентиляції
приміщень x-well



Дизайн радіатори



Теплі стінки



Конвектори



Трубчасті радіатори
Kermi Decor



Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Тел. +49 9931 501-0
Факс +49 9931 3075
www.kermi.ua
info@kermi.com

Дилер: (назва, адреса)